



RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;

Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax: 00387 35 875-166

Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98.

ID PDV broj: 209329530001

Identifikacijski broj: 4209329530001


Porezni broj: 03421100

www.rmub.ba



Broj: I - 43 /23

Banovići, 06.04. 2023.godine



ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilogu akta dostavljamo Vam obrazac za cijenu ponude za robu pod nazivom:
“**NABAVKA DAMPER KAMIONA-2 komada**”, u svrhu provjere tržišta.

Zainteresovani ponuđači dostavljaju uredno popunjen obrazac za cijenu ponude iz priloga ovog zahtjeva do određenog roka na e-mail Ugovornog organa: javne.nabavke@rmub.ba


Rok za dostavljanje ponude je 17.04 2023.godine do 12 sati.

Ponudu odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti na adresu na e-mail: javne.nabavke@rmub.ba sa pozivom na broj Zahtjeva za dostavu ponuda I- 43 /23 i nazivom predmeta nabavke.

Kontakt telefon / fax: 035 / 870 – 356, 035 / 870 – 319.

S poštovanjem!

Predsjednik komisije za javnu nabavku


Sead Kuralić, dipl.pravnik

Transakcijski računi:

161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla
132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići
187 2000 000 044917 Postbank BH d.d. Sarajevo, filijala Živinice
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla

306 0450 000 163538 Hypo Alpe Adria bank Bosnia d.d.
140 4010 010 081113 Sberbank BH d.d. Sarajevo
186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.
338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUĐAČA: _____

Naziv nabavke: "NABAVKA DAMPER KAMIONA- 2 komada"

Broj Zahtjeva I- _____/23

Broj ponude: _____

Datum: _____

r.b	Naziv robe	Zemlja porijekla	Proizvođač	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a <i>(navesti valutu)</i>	Ukupna cijena bez PDV-a <i>(navesti valutu)</i>
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kamioni damperi u svemu prema datim tehničkim karakteristikama.			2 kom		
2.	Set rezervnih dijelova, ulja, maziva i potrošnog materijala za redovno servisiranje u garantnom periodu			2 seta		
3.	Set standardnog alata i opreme uz kamione damper.			2 seta		
Ukupan iznos ponude bez PDV-a						
POPUST						
Ukupan iznos ponude bez PDV-a SA POPUSTOM						

Rok isporuke: _____

Vremenska Garancija: _____

Paritet: DDP RMU „Banovići“ dd Banovići

OVLAŠTENI LICE PONUĐAČA

(potpis)

Napomena:

- Cijene moraju biti izražene u KM osim inostranih ponuđača koji cijenu ponude izražavaju valutom EUR. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
- Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
- U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
- Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

Tehničke karakteristike predmetne nabavke

Poz.	TRAŽENE KARAKTERISTIKE	Količina (komada)	PONUĐENE KARAKTERISTIKE (popunjava ponuđač)
1.1	Predmet nabavke		
	<p>Predmet isporuke po ovoj specifikaciji je proizvodnja, radioničko testiranje, isporuka novog standardnog proizvodnog modela i garancija za slijedeću radnu mašinu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Damper kamion za prevoz jalovine i uglja - Nosivost kamiona minimalno 130 [tona]. 	2	
1.2	Opšti tehnički podaci		
	<p>Damper kamioni će biti korišteni za prevoz jalovine i uglja u uslovima površinskih kopova Rudnika mrkog uglja "Banovići" d.d. Banovići (prašina, blato, temperature od -20°C do +40 °C, neravan teren) i nadmorskoj visini do 1000 metara.</p> <p>Otkrivka je laporac zapreminske mase u čvrstom stanju 1,8 – 2,3 [t/m³], a u rastresitom stanju 1,6 [t/m³]. Materijal se prevozi putevima – trasama izrađenim od laporca sa usponom do 8%. Na kraćim dionicama mogući su usponi trasa do 10 %.</p>		
1.3	Motor		
	<ul style="list-style-type: none"> - Rashladnom tečnošću hlađeni dizel motor, sa odgovarajućim brojem turbopunjača. - Sa sistemom za pred podmazivanje. - Snaga motora prema standardu ISO 14396 / SAE J1995 minimalno 1150 [kW]. - Snaga motora prema standardu ISO 9249 / SAE J1349 minimalno 1050 [kW]. - Minimalna zapremina 49 [lit] - Elektro startanje dizel motora <p>(Obavezno navesti proizvođača i tip motora koji se nudi)</p>		
1.4	Tovarni sanduk (Korpa)		
	<ul style="list-style-type: none"> - Sa zaštitnom nadstrešicom iznad kabine rukovaoca. - Zapremina sanduka u nasutom stanju SAE 2:1 minimalno 75 [m³], - Sa sistemom za istresanje materijala unazad. - Grijanje unutrašnjih stranica korpe izduvnim gasovima iz dizel motora 		
1.5	Gume		
	<ul style="list-style-type: none"> - Radijalne ili dijagonalne - u dimenzijama 33.00-51/33.00R51 ili 36.00-51/36.00R51 - Telemetrijski monitoring pritiska u gumama. 		
1.6	Sistem upravljanja		
	<ul style="list-style-type: none"> - Upravljanje prednjim točkovima, - Potpuno hidrauličko (servo) upravljanje. 		
1.7	Sistem kočenja		
	<ul style="list-style-type: none"> - Kočioni sistem koji ispunjava zahtjeve standarda ISO 3450, - Elektrodinamička kočnica, - Radna kočnica (nožna ili ručna), - Parking kočnica (opružna - hidraulički otpuštena). - Akumulatori kočenja sa dovoljno kapaciteta za kočenje u hitnim slučajevima. 		

1.8	Ovjes		
	- Prednji (2 kom.) i zadnji (2 kom.) amortizujući pneumohidraulični cilindri (kombinacija azot/ulje)		
1.9	Prijenos snage		
	- AC/DC elektric drive ili elektro vuča (dizel motor, generator, elektro motor sa reduktorom) (Obavezno navesti proizvođača i tip ponuđene opreme)		
1.10	Elektro sistem		
	- Sistem za startanje 24 [V]. - Središnji sistem za praćenje i upozorenja sa svjetlosnim i zvučnim signalom za kritično niske nivoe fluida i temperaturnim preopterećenjima. - Prednja (duga i kratka svjetla) i zadnja radna rasvjeta.		
1.11	Dodatna oprema		
	- Zvučni signal (alarm) pri kretanju unazad, - Sirena radna (za upozorenje), - Kamera za pogled unazad sa prikazom na monitoru/LCD ekranu. - Sistem centralnog podmazivanja svih zglobnih veza. - Automatski sistem za gašenje požara. - Sistem za mjerenje (vaganje) i kontinuirano praćenje iz kabine mase tereta u korpi. - Eksterni priključak za hidrauliku istresanja korpe (kad dizel motor ne radi)		
1.12	Kabina		
	- ROPS/FOPS – u skladu sa ISO standardom. Kabina treba pružiti operateru maksimalnu zaštitu i sigurnost kod prevrtanja i padajućih dijelova, uticaja atmosferilija i vanjskih temperaturnih razlika. - Kabina sa dvoja vrata i dva sjedišta. Za vozača i suvozača. - Zatvorena sa nadpritiskom. - Zvučno izolirana i klimatizovana. - Sjedište rukovaoca, podesivo i sa ovjesom.		
1.13	Nadzor i kontrola nad mašinom		
	Damper kamioni moraju biti opremljeni sistemom za monitoring. Sistem monitoringa je uključen u cijenu mašine i trajne je prirode, odnosno nema vremenskog ograničenja korištenja (korištenje sistema i nakon isteka perioda garancije). Sistem monitoringa korisniku preko satelita, GPRS, 3G ili 4G mreža omogućava nadzor i kontrolu rada mašine putem računara i daje informacije o : - položaju-lokaciji mašine, - broj radnih sati, - stanje mašine (radi/ne radi), - pregled potrošnje goriva, - servisni intervali redovnih održavanja, - pritisku zraka u pneumaticima,		

	<ul style="list-style-type: none"> - evidentira poruke upozorenja-greške, - slanje obavjesti i upozorenja o uočenim greškama, elektronskim putem. 		
1.14	Dokumentacija		
	<p>Tehnička dokumentacija obuhvata :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uputstvo za rukovanje i održavanje na jednom od službenih jezika BiH i engleskom jeziku (pisana i elektronska verzija) - Tehničku dokumentaciju svih sklopova i podsklopova sa odgovarajućim parametrima i mjerama za ispravan rad i održavanje na engleskom jeziku (service manual, elektronska verzija), - Katalog rezervnih dijelova na engleskom jeziku (ilustrovano) (elektronska verzija). Katalogi moraju odgovarati modelu i serijskom broju isporučenih damper kamiona. - Hardver i softver za dijagnostiku dizel motora i prijenosa snage (1 komplet). Softver bez vremenskog ograničenja, odnosno bez uslovljavanja ugovornog organa za kupovinu periodične licence korištenja. - Certifikat za svaki damper kamion. <p>Napomena : Dokumentacija treba da se odnosi na ponuđeni tip mašine – damper kamiona sa svim neophodnim priložima (šeme elektro instalacije, šeme hidraulike).</p>	4 kompleta	
1.15	Obuka rukovaoca i održavaoca		
	<p>Obuku osoblja za rukovanje damper kamionima (8 izvršioca), provjeru stečenog znanja i izdavanje certifikata izvršiti na lokaciji ugovornog organa odmah po prijemu damper kamiona. Obuku realizuje lice ovlašteno i certificirano od strane proizvođača opreme.</p> <p>Obuku osoblja za održavanje (8 izvršioca) ponuđač je u obavezi obezbijediti u trening centru proizvođača u trajanju od minimalno 5 dana. U ponudi je neophodno dostaviti izjavu o obuci osoblja za održavanje sa navođenjem podataka o trening centru (adresa). Ponuda za predviđenu obuku je sastavni dio ukupne ponude damper kamiona i obuhvata sve troškove uključujući i troškove smještaja i prevoza.</p>		
1.16	Rezervni dijelovi		
	Obezbjediti dostupnost rezervnih dijelova u periodu od 10 godina.		
1.17	Isporuka mašine		
	<p>FCO RMU Banovići.</p> <p>Navesti rok isporuke i montaže damper kamiona.</p> <p>Napomena: Isporuka može teći najduže 6 (šest) mjeseci od dana potpisivanja Ugovora. Ponude sa rokom isporuke preko 6 (šest) mjeseci neće se uzeti u razmatranje</p>		
1.18	Montaža elemenata damper kamiona		
	Montažu damper kamiona će izvršiti specijalizovana ekipa kupca uz stručni nadzor isporučioća opreme, uz raspolaganje u tu svrhu ljudima, opremom i sredstvima RMU "Banovići".		

	Potrošni materijal (elektroda za zavarivanje korpe i dr.) neophodan za montažu je obaveza prodavca.		
1.19	Garancija		
	<ul style="list-style-type: none"> - Garancija za svaki damper kamion je minimalno 24 mjeseca ili 10000 radnih sati, šta prije istekne. - Garancija podrazumjeva sve komponente damper kamiona (konstrukcija - šasija, dizel motor, hidraulički sistem, elektro komponente, korpa i ostale komponente mašine). - Garancija na gume je 5000 radnih sati ili 12 mjeseci, šta prije istekne - Minimalna garancija raspoloživosti svakog od damper kamiona je u periodu trajanja garantnog roka 85% od broja mogućih raspoloživih sati. Za ostvarenu manju raspoloživost od garantovane isporučilac će platiti novčanu nadoknadu u visini od 100 € za svaki neostvareni raspoloživi sat. 		
1.20	Servisne usluge		
	<p>Servisne usluge po isporuci damper kamiona dostupne u BiH na lokaciji ugovornog organa u roku od 24 sata po pozivu.</p> <p>Servisne usluge i potrošni materijal predviđen planom servisiranja definisanim u tehničkoj dokumentaciji od strane proizvođača, kao što su filteri, ulja, maziva i drugo, u garantnom periodu su obaveza isporučioaca i iste su uključene u cijenu.</p> <p>Navesti tačnu lokaciju servisa.</p>		

Ponuđač je dužan detaljno popuniti tabelarni pregled tehničkih karakteristika - prostor za "ponuđene karakteristike" i isti priložiti u ponudi.